

Persönliche Konfiguration



Swing rücktritt

Konfigurationscode:
F00710_0501081413

Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration und kann von Ihrer Konfiguration abweichen.

Ihre Konfiguration vom 13. Februar 2023

Modell Swing rücktritt

Ausstattung Bosch Performance Line
Bosch PowerPack Rack 500 Wh
Shimano Nexus, 8-Gang-Nabenschaltung, Riemenantrieb,
Rücktritt

Basispreis		3.999,00 €
Rahmenhöhe	46 cm (28")	
Rahmenfarbe	black	
Display	Intuvia	
Schloss	Zusätzliche Schlosskette mit Tasche	49,90 €
RX Hardware	RX Chip (für RX Services)	149,90 €
Gesamtpreis UVP		4.198,80 €

Spezifikationen

Rahmenfarbe	black*; crystal white*; salvia matt*
Federgabel	SR Suntour SF14, 28", 63mm, tapered; SR Suntour SF18, 26", 63mm, tapered*
Steuersatz	Acros IntegrationX, block lock
Sattelstütze	Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm; Satori Elegance LT*
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 40,0 mm
Reifen	Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex; Schwalbe Big Ben 50-559 Reflex*
Schläuche	Schwalbe AV19; Schwalbe AV13*
Felgen	Mach1, 28", CNC; Mach1 260 26" CNC*
Vorderradnabe	Novatec 32H
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-speed, back pedal, 36H
Akku	Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh
Motor	Bosch Performance Line (Gen3)
Display	Bosch Intuvia; Bosch SmartphoneHub*
Tretkurbel	FSA CK-601 170mm schwarz
Kettenblatt	50T, for Gates drive belt CDX
Kettenschutz	Hebie Chainbar, black
Kette	Gates drive belt CDC
Ritzel	24T, for Gates drive belt CDX; 22T, for Gates drive belt CDX*
Sattel	Selle Bassano Volare XL
Pedale	VP R&M Custom
Schalthebel	Shimano Nexus grip shift, 8-speed
Lenker	Satori Noirette Plus, 31,8 mm, Alu
Vorbau	Satori Stargazer-e, 110 mm, 35°; Satori Stargazer-e, 90 mm, 35°*
Griffe	Velo Leather-Look
Bremsen	Magura HS22, rim brake
Frontlicht	Busch & Müller Lumotec IQ-XS
Rücklicht	Spanninga Pimento
Schutzbleche	Curana CD 65
Gepäckträger	Riese & Müller, MIK
Spanngummi	Bibia

Klingel	Billy
Seitenständer	Hebie FIX40
Schloss	ABUS Shield X+; ABUS Shield*
RX Hardware	RX Chip (für RX Services)*
Rahmenhöhe [cm]	43 cm (26")*; 46 cm (28")*; 51 cm (28")*; 56 cm (28")*

Rahmengeometrien

Rahmenhöhe	46
Oberrohrlänge [cm]	60
Reach [cm]	38
Stack [cm]	64,5
Lenkkopfwinkel [°]	69,5
Sitzrohrwinkel [°]	71
Nachlauf [mm]	92
Radstand [cm]	111,5
Tretlagerhöhe [cm]	28
Hinterbaulänge [cm]	49
Gesamtlänge [cm]	186,5
Laufgradgröße ["]	28
Steuerrohrlänge [mm]	145
Steuersatzgröße ["]	1 1/2
Federweg vorne [mm]	60
Hinterbaubreite [mm]	135
Entfaltung [m]	2,46-7,54
Gewicht [kg]	26,8
Zul. Gesamtgewicht [kg]	150
Freigabe Gepäckträger [kg]	27,5
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg]	5
Kindersitzfreigabe	ja
Anhänger-Freigabe Einspur	ja
Anhänger-Freigabe Zweispur	ja
Freigabe Trailerbike	ja